

Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 6T 4 brazos articulados

Referencia : PE 2350T



nombre de artículo Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 6T 4 brazos articulados

Código de barras 3701555318042

Texto Especialmente indicada para trabajos de reparación en vehículos comerciales alargados, 4x4, microcoches, híbridos y eléctricos.
Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje directo en el carro.
Brazos con articulaciones ajustables.
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.
Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para intervenciones precisas, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc.
Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables.
Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.

Más producto Capacidad de 6T
Brazo multiposición

Características Características :
- altura de elevación: 95-1850mm
- potencia de accionamiento: 2.2kW
- voltaje de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- resistencia/calidad del hormigón: 200mm-C20/25
- topes ajustables por tornillo, carrera 70-140mm

- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 240 V en la caja eléctrica
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- Pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	4.000 mm
Altura	5.000 mm
Peso del producto (kg)	1.114 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	95 mm
Anchura de paso	3.190 mm
Capacidad máxima (T)	6 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2340 - 2 columnas pasaje alto 400V 6T sin brazos 1 x PE 2355T - Bloque motor elevador 2 columnas 6T 2 x PE 2341 - Par de brazos articulados para 6T 1 x PE 2343 - Extensión de paso de 5m00 de altura para 6T 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 10A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)