Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 6T 4 brazos articulados

Referencia : PE 2350T



nombre de artículo	Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 6T 4 brazos articulados
Código de barras	3701555318042
Texto	Especialmente indicada para trabajos de reparación en vehículos comerciales alargados, 4x4, microcoches, híbridos y eléctricos. Elevador electrohidráulico. Cilindro de empuje directo en el carro. Brazos con articulaciones ajustables. Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller. Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para intervenciones precisas, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc. Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables. Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.
Más producto	Capacidad de 6T Brazo multiposición
Caracteristicas	Caracteristicas: - Altura de elevación: 95-1850 mm - Potencia del accionamiento: 2,2 kW - Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz - Resistencia/calidad del hormigón: 200 mm-C20/25 - Topes ajustables con tornillo, recorrido: 70-140 mm

	- Desbloqueo eléctrico de los retenes de seguridad - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad - sincronización del sistema: por cable - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento - cubierta protectora del motor - protección de las puertas en las columnas - toma de corriente de 240 V en la caja eléctrica - banda protectora del cilindro y de los cables incluida en cada columna - se suministra con 4 elevadores de 70 mm y sus soportes - pintura epoxi
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	4.000 mm
Altura	5.000 mm
Peso del producto (kg)	1.114 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	95 mm
Anchura de paso	3.190 mm
Capacidad máxima (T)	6 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2340 - 2 columnas pasaje alto 400V 6T sin brazos 1 x PE 2355T - Bloque motor elevador 2 columnas 6T 2 x PE 2341 - Par de brazos articulados para 6T 1 x PE 2343 - Extensión de paso de 5m00 de altura para 6T 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	NO

Interruptor automático/Sección de cables	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)