

ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPOTRADA

Referencia : PE 6236T



nombre de artículo ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T
AUTÓNOMA/EMPOTRADA

Código de barras 3701555318073

Texto
Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicios rápidos.
Instalación autónoma o empotrada.
Fácil acceso: altura libre al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Máximo confort y seguridad: controlado por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para mantener el elevador en posición durante mucho tiempo.

Más producto Instalación empotrada o autónoma

Características Características :

- altura de elevación: 110-1880mm
- ancho/longitud de vía: 630/1480-2090mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- suministro de aire necesario: 6-8 bar
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 ~ + N) 400V/50/Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- parada intermedia a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica

antiplastamiento

Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Longitud (mm)	2.090 mm
Anchura	2.110 mm
Altura	960 mm
Altura max.	1.880 mm
Altura min.	110 mm
Capacidad máxima (T)	3,60 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6236T-1 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO. 1/3 1 x PE 6236T-2 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO.2/3 1 x PE 6236T-3 - ELEVADOR DOBLES DE TIJERAS 2 CILINDROS 400V 3.6T AUTÓNOMA/EMPO.3/3 3 x SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
--------------------------------	---

Alimentación neumática necesaria	SI
---	----

Interruptor automático/Sección de cables	16A D / 5x2.5mm2
---	------------------

Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25
--------------------------	--------------------

Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la vidéo :
------------------------	--



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)