

## Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empotrada

Referencia : PE 6236T



**nombre de artículo** Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empotrada

**Código de barras** 3701555318073

**Texto** Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Instalación autónoma o empotrada. Fácil acceso: altura libre al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas. Máximo confort y seguridad: controlado por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para garantizar que el elevador permanezca en posición durante mucho tiempo.

**Más producto** Instalación empotrada o autónoma

**Características** Características :

- altura de elevación: 110-1880mm
- ancho/longitud de vía: 630/1480-2090mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- suministro de aire necesario: 6-8 bar
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- parada intermedia a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

**Consejos**

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	3000W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	2.090 mm
<b>Anchura</b>	2.110 mm
<b>Altura</b>	960 mm
<b>Peso del producto (kg)</b>	904 kg
<b>Altura max.</b>	1.880 mm
<b>Altura min.</b>	110 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	3,60 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3 1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3 1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3 3 x <a href="#">SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l</a>

#### Warranty Procedure INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25

#### Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)