Elevador de tijera con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Referencia : PE 6236T



nombre de artículo	Elevador de tijera con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada
Código de barras	3701555318073
Texto	Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Opciones de instalación: instalación autónoma o empotrada. Versátil y de tamaño reducido, este elevador de tijera facilita la manipulación de vehículos bajos gracias a su altura de acceso de tan solo 110 mm. Sus rampas de acceso bloqueables permiten alargar las plataformas en función de la distancia entre ejes del vehículo. El sistema hidráulico maestro-esclavo, combinado con una cremallera, garantiza una elevacion sincronizada y doblemente segura.
Más producto	Instalación empotrada o autónoma
Caracteristicas	Caracteristicas: - Altura de elevación: 110-1880 mm - Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 630/1480-2090 mm - sistema de sincronización mediante fotocélulas - presión de aire necesaria: 6-8 bar - panel de control - potencia del accionamiento: 3 kW - tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica

	antiaplastamiento - se suministra con 4 topes
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Longitud (mm)	2.090 mm
Anchura	2.110 mm
Altura	960 mm
Peso del producto (kg)	904 kg
Altura max.	1.880 mm
Altura min.	110 mm
Capacidad máxima (T)	3,60 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3 1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3 1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25
Vídeos de ayuda	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)