

Elevador de tijera doble con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Referencia : PE 6236T



nombre de artículo Elevador de tijera doble con 2 cilindros, 400 V, 3,6 t, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Código de barras 3701555318073

Texto Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Instalación autónoma o empotrada.
Fácil acceso: altura libre al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Máximo confort y seguridad: controlado por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para garantizar que el elevador permanezca en posición durante mucho tiempo.

Más producto Instalación empotrada o autónoma

Características Características:

- Altura de elevación: 110-1880 mm
- Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 630/1480-2090 mm
- Sistema de sincronización: fotocélula
- Suministro de aire necesario: 6-8 bar.
- Pultito de mando
- Potencia del accionamiento: 3 kW
- Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente
- parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica

antiplastamiento
- se suministra con 4 topes

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Longitud (mm) 2.090 mm

Anchura 2.110 mm

Altura 960 mm

Peso del producto (kg) 904 kg

Altura max. 1.880 mm

Altura min. 110 mm

Capacidad máxima (T) 3,60 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3
1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3
1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3
3 x [SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

Vídeos de ayuda Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)