

Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empotrada

Referencia : PE 6236T



nombre de artículo Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empotrada

Código de barras 3701555318073

Texto Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Instalación autónoma o empotrada. Fácil acceso: altura libre al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas. Máximo confort y seguridad: controlado por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo combinado con un sistema de cremallera y piñón para garantizar que el elevador permanezca en posición durante mucho tiempo.

Más producto Instalación empotrada o autónoma

Características Características :
- altura de elevación: 110-1880mm
- ancho/longitud de vía: 630/1480-2090mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- suministro de aire necesario: 6-8 bar
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- parada intermedia a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Longitud (mm)	2.090 mm
Anchura	2.110 mm
Altura	960 mm
Peso del producto (kg)	904 kg
Altura max.	1.880 mm
Altura min.	110 mm
Capacidad máxima (T)	3,60 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3 1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3 1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



[PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS](#)



TE

***Public price Exl. Tax : 5.799 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)