Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada

Referencia : PE 6340T



nombre de artículo	Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada
Código de barras	3701555318110
Texto	Especialmente indicado para vehículos SUV, 4x4 y VP gracias a su capacidad de 4 t. Instalación empotrada. El sistema hidráulico maestro-esclavo, combinado con una cremallera, garantiza una elevacion sincronizada y doblemente segura. Plataformas con 2 extensiones galvanizadas.
Más producto	Ideal para SUV y 4x4
Caracteristicas	Caracteristicas: - Altura de elevacion: 0-2120 mm - Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 565/1660-2060 mm - sistema de sincronización mediante fotocélulas - presión de aire necesaria: 6-8 bar - panel de control - potencia del motor: 3 kW - tensión eléctrica del motor: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

	Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Peso del producto (kg)	755 kg
Altura max.	2.120 mm
Capacidad máxima (T)	4 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6340T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada 1/4 1 x PE 6340T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada 2/4 1 x PE 6340T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada 3/4 1 x PE 6340T-4 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 4T inst.empotrada 4/4 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Instalación autónoma/empotrada	empotrada
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)