Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 4T 4 brazos 1,80m

Referencia : PE 2250T



nombre de artículo	Mesa elevadora 2 columnas paso alto 5,10m 400V 4T 4 brazos 1,80m
Código de barras	3701555318103
Texto	Puente elevador electrohidráulico. Cilindro de empuje directo sobre el carro. Pasado de mangueras y cables por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, lo que permite el libre acceso por debajo del vehículo a los equipos (cilindros, recolectores de aceite usado...), facilitando la limpieza del taller. Brazos telescópicos simétricos con 4 brazos de 3 tramos de 1800 mm.
Más producto	libre circulación entre columnas
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 95-1990 mm - potencia de accionamiento: 2,2 kW - tensión eléctrica del accionamiento: (3 fases + neutro) 400 V/50 Hz - topes ajustables mediante tornillos, recorrido: 70-140 mm - desbloqueo eléctrico de los retenes de seguridad - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento - cubierta protectora del motor - protección de las puertas en las columnas - toma de corriente de 240 V en la caja eléctrica - banda protectora del cilindro y de los cables incluida en cada columna

	- se suministra con 4 elevadores de 70 mm y sus soportes - pintura epoxi
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Mise à disposition d'une nacelle impérative. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	3.440 mm
Anchura	44 mm
Altura	5.100 mm
Peso del producto (kg)	876 kg
Altura max.	1.990 mm
Altura min.	95 mm
Anchura de paso	2.600 mm
Capacidad máxima (T)	4 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2200 - 2 columnas pasaje alto 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 2 x PE 2112 - Par de brazos con cerradura 1.80m y protección para los pies 1 x PE 2203 - Extensión de altura de paso y accesorios 4T 5m00 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)