

ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 3.90m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Referencia : PE 2339T



nombre de artículo ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 3.90m 400V 4T 4 BRAZOS 1.80m

Código de barras 3701555318035

Texto Especialmente indicada para trabajos de reparación en vehículos comerciales alargados, 4x4, microcoches, híbridos y eléctricos.
Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje directo en el carro.
Brazos con articulaciones ajustables.
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (gatos, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.
Central hidráulica: equipada con un dispositivo de seguridad de posición para intervenciones precisas, montaje de cajas de cambios, alineación de tuercas, etc.
Múltiples capacidades de elevación gracias a 4 brazos articulados multiajustables.
Cilindro y regleta de protección de cables incluidos en cada columna.

Más producto Capacidad de 6T
Brazo multiposición

Características Características :
- altura de elevación: 95-1850mm
- potencia de accionamiento: 2.2kW
- tensión de accionamiento: 400V/50V/Hz
- topes atornillables, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad

- sistema de descenso de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal acústica antiplastamiento
- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en la caja eléctrica
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- Pintura epoxi

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 400V

Longitud (mm) 4.000 mm

Altura 3.900 mm

Altura max. 1.850 mm

Altura min. 95 mm

Anchura de paso 3.190 mm

Capacidad máxima (T) 6 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura

- 1 x PE 2340 - 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 400V 6T SIN BRAZOS
- 1 x PE 2355T - BLOQUE MOTOR ELEVADOR 2 COLUMNAS 6T
- 2 x PE 2341 - PAR DE BRAZOS ARTICULADOS PARA 6T
- 1 x PE 2342 - ACCESORIOS ELEVADOR 2 COLUMNAS PASAJE ALTO 6T
- 2 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 10A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)