

## Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.50m

Referencia : PE 2105T



**nombre de artículo** Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.50m

**Código de barras** 3701555318141

**Texto** Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares gracias a la base de 40 mm de grosor.  
Con la opción PE 2101, puede utilizarse para soleras que no cumplan el requisito de espesor mínimo de 200 mm (puede cubrir hasta 150 mm) o que tengan un ligero problema de planitud.  
Elevación electrohidráulica.  
Cilindro de empuje por cable, carro arrastrado por cadena.  
Brazos telescópicos en versión simétrica con brazos de 3 etapas de 1500 mm.

**Más producto** Paso bajo delgado

**Características** Características :  
- altura de elevación: 100-2100mm  
- potencia de accionamiento: 2.2kW  
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz  
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm  
- liberación automática de los cierres de seguridad  
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico  
- sincronización del sistema: por cable  
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora  
antiplastamiento  
- cubierta de protección del motor

- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 240 V en la caja eléctrica
- banda de protección para el cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- Pintura epoxi

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	2200W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	3.440 mm
<b>Anchura</b>	44 mm
<b>Altura</b>	2.965 mm
<b>Peso del producto (kg)</b>	799 kg
<b>Altura max.</b>	2.100 mm
<b>Altura min.</b>	100 mm
<b>Anchura de paso</b>	2.460 mm
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 2102 - 2 columnas con base 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 1 x PE 2104 - Accesorios elevador 2 columnas 4T 2 x <a href="#">PE 2111 - Par de brazos con cerradura 1.50m y protección para los pies</a> 2 x <a href="#">SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l</a> 1 x PE 2117 - Base elevador 2 columnas pasaje bajo 4T

**Warranty Procedure** INTERVENTION

<b>Ventaja para el cliente</b>	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
<b>Alimentación neumática necesaria</b>	NO
<b>Interruptor automático/Sección de cables</b>	10A D / 5x2.5mm <sup>2</sup>
<b>Calidad del suelo</b>	>20cm Béton C20/25

**2**  
WARRANTY

**2200**  
**W**

  
**400V**



TE

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)