Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.50m

Referencia : PE 2105T



nombre de artículo	Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.50m
Código de barras	3701555318141
Texto	Puente diseñado para facilitar la instalación y la alineación de las columnas gracias a su base de 40 mm de grosor. Con la opción PE 2101, permite resolver el problema de los solados que no cumplen con el requisito de espesor mínimo de 200 mm (permite cubrir hasta 150 mm) o que presentan un ligero problema de planitud. Puente elevador electrohidráulico. Cilindro de empuje por cable; tracción del carro mediante cadena. Brazos telescópicos en versión simétrica con brazos de tres tramos de 1.500 mm.
Más producto	Paso bajo delgado
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 100-2100 mm - potencia de accionamiento: 2,2 kW - tensión eléctrica del accionamiento: (3 fases + neutro) 400 V/50 Hz - topes ajustables mediante tornillo, recorrido: 70-140 mm - desbloqueo automático de los retenes de seguridad - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad - sincronización del sistema: mediante cable - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento - cubierta protectora del motor

	- protección de las puertas en las columnas - toma de corriente de 240 V en la caja eléctrica - banda protectora del cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna - se suministra con 4 elevadores de 70 mm y sus soportes - pintura epoxi
Consejos	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel. Frais de transport non inclus.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	3.440 mm
Anchura	44 mm
Altura	2.965 mm
Peso del producto (kg)	799 kg
Altura max.	2.100 mm
Altura min.	100 mm
Anchura de paso	2.460 mm
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2102 - 2 columnas con base 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 1 x PE 2104 - Accesorios elevador 2 columnas 4T 2 x PE 2111 - Par de brazos con cerradura 1.50m y protección para los pies 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l 1 x PE 2117 - Base elevador 2 columnas pasaje bajo 4T
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	10A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)