

Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.80m

Referencia : PE 2106T



nombre de artículo Elevador 2 columnas simetría con base 400V 4T 4 brazos 1.80m

Código de barras 3701555318158

Texto Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares gracias a la base de 40 mm de grosor.
Con la opción PE 2101, puede utilizarse para soleras que no cumplan el requisito de espesor mínimo de 200 mm (puede cubrir hasta 150 mm) o que tengan un ligero problema de planitud.
Elevación electrohidráulica.
Cilindro de empuje por cable, carro arrastrado por cadena.
Brazos telescópicos en versión simétrica con 4 x 1800 mm brazos de 3 etapas.

Más producto Paso bajo delgado

Características Características :
- altura de elevación: 100-2100mm
- potencia de accionamiento: 2.2kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm
- liberación automática de los cierres de seguridad
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento
- cubierta de protección del motor

- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 230 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna
- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y soportes
- Pintura epoxi

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	3.440 mm
Anchura	44 mm
Altura	2.965 mm
Peso del producto (kg)	823 kg
Altura max.	2.100 mm
Altura min.	100 mm
Anchura de paso	2.460 mm
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2102 - 2 columnas con base 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 1 x PE 2104 - Accesorios elevador 2 columnas 4T 2 x PE 2112 - Par de brazos con cerradura 1.80m y protección para los pies 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l 1 x PE 2117 - Base elevador 2 columnas pasaje bajo 4T

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	10A D / 5x2.5mm ²
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

***Public price Exl. Tax : 4.399 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)