

Cubierta de paso alto de 2 columnas 3,90m 400V 4T 4 brazos articulados

Referencia : PE 2241T



nombre de artículo Cubierta de paso alto de 2 columnas 3,90m 400V 4T 4 brazos articulados

Código de barras 3701555318172

Texto Elevador electrohidráulico.
Cilindro de empuje directo sobre el carro.
Mangueras y cables pasan por la parte superior para una comodidad de trabajo óptima, permitiendo el libre acceso a los equipos situados bajo el vehículo (cilindros, recuperador de aceite, extracción de la batería, etc.), facilitando la limpieza del taller.
Brazos telescópicos en versión simétrica con 4 brazos de 3 etapas de 1500 mm.

Más producto Libre circulación entre columnas

Características Características :
- altura de elevación: 95-1990mm
- potencia motriz: 2.2kW
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- topes ajustables en el tornillo, carrera 70-140mm
- desbloqueo eléctrico de los cierres de seguridad
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento
- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- toma eléctrica de 240 V en el cuadro eléctrico
- banda de protección para el cilindro y los cables incluida en cada columna

- se suministra con 4 extensiones de 70 mm y sus soportes
- pintura epoxi

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.
 Mise à disposition d'une nacelle impérative.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	400V
Longitud (mm)	3.440 mm
Anchura	44 mm
Altura	3.900 mm
Peso del producto (kg)	820 kg
Altura max.	1.990 mm
Altura min.	95 mm
Anchura de paso	2.600 mm
Capacidad máxima (T)	4 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 2200 - 2 columnas pasaje alto 400V 4T sin brazos 1 x PE 2103T - Bloque motor elevador 2 columnas 4T 1 x PE 2204 - Accesorios elevador 2 columnas pasaje alto 4T 3m80 2 x PE 2113 - Par de brazos articulados y protección para los pies 1.26m 2 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	10A D / 5x2.5mm ²
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25

2
WARRANTY

2200
W


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)