

Elevador de tijera extra 400V 5T elevador auxiliar inst.autónoma

Referencia : PE 6250T



nombre de artículo Elevador de tijera extra 400V 5T elevador auxiliar inst.autónoma

Código de barras 3701555318080

Texto Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometría y reparaciones
Instalación autónoma en vehículos industriales ligeros.
Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm.
Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en las tijeras principal y auxiliar para estabilizar la posición.
Elevador auxiliar de 4T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas.
El elevador auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad.
Placas oscilantes con bloqueo neumático.
Se suministra con 2 placas oscilantes.
Equipado con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100

Más producto Distancia al suelo baja: 140 mm

Características Características :
- altura de elevación: 140-1850mm
- ancho/largo de vía: 655/5200mm
- longitud total con rampas de acceso: 6600mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz

- suministro de aire requerido 6-8 bar
- platos giratorios bloqueo neumático
- 2 platos giratorios extraplano incluidos
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Longitud (mm)	5.200 mm
Anchura	2.190 mm
Peso del producto (kg)	2.689 kg
Altura max.	1.850 mm
Altura min.	140 mm
Capacidad máxima (T)	5 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6250T-1 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 1/5 1 x PE 6250T-2 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 2/5 1 x PE 6250T-3 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 3/5 1 x PE 6250T-4 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 4/5 1 x PE 6250T-5 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 5/5 4 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Instalación autónoma/empotrada autónoma

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)