

ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUXILIAR INST.AUTÓNOMA

Referencia : PE 6250T



nombre de artículo	ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUXILIAR INST.AUTÓNOMA
Código de barras	3701555318080
Texto	<p>Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometría y reparaciones Para el montaje en vehículos industriales ligeros.</p> <p>Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm.</p> <p>Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en las tijeras principal y auxiliar para estabilizar la posición.</p> <p>Elevador auxiliar de 4T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas.</p> <p>El elevador auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad.</p> <p>Placas oscilantes con bloqueo neumático.</p> <p>Se suministra con 2 placas oscilantes.</p> <p>Equipado con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100</p>
Más producto	Distancia al suelo baja: 140 mm
Características	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none">- altura de elevación: 140-1850mm- ancho/largo de vía: 655/5200mm- longitud total con rampas de acceso: 6600mm- sincronización del sistema: fotocélula- panel de control

- potencia de accionamiento: 3kw
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- suministro de aire requerido 6-8 bar
- platos giratorios bloqueo neumático
- 2 platos giratorios extraplanos incluidos
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento

Consejos

Installation et mise en service, nous consulter.

Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.

Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Longitud (mm) 5.200 mm

Anchura 2.190 mm

Peso del producto (kg) 2.689 kg

Altura max. 1.850 mm

Altura min. 140 mm

Capacidad máxima (T) 5 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6250T-1 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 1/5

1 x PE 6250T-2 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 2/5

1 x PE 6250T-3 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 3/5

1 x PE 6250T-4 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 4/5

1 x PE 6250T-5 - ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 400V 5T ELEVADOR AUX INST.AUTÓNOMA 5/5

4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación SI
neumática necesaria

Interruptor 16A D / 5x2.5mm²
automático/Sección
de cables

Instalación autonóma
autónoma/empotrada

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



***Public price Exl. Tax : 15.999 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)