

## Elevador de tijera extra 400V 5T elevador auxiliar inst.autónoma

Referencia : PE 6250T



**nombre de artículo** Elevador de tijera extra 400V 5T elevador auxiliar inst.autónoma

**Código de barras** 3701555318080

**Texto** Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometría y reparaciones  
Instalación autónoma en vehículos industriales ligeros.  
Comodidad de trabajo: montaje rápido y sencillo del vehículo en el puente extraplano de 140 mm.  
Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en las tijeras principal y auxiliar para estabilizar la posición.  
Elevador auxiliar de 4T de capacidad con 2 extensiones galvanizadas.  
El elevador auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad.  
Placas oscilantes con bloqueo neumático.  
Se suministra con 2 placas oscilantes.  
Equipado con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100

**Más producto** Distancia al suelo baja: 140 mm

**Características** Características :  
- altura de elevación: 140-1850mm  
- ancho/largo de vía: 655/5200mm  
- longitud total con rampas de acceso: 6600mm  
- sincronización del sistema: fotocélula  
- panel de control  
- potencia de accionamiento: 3kw  
- tensión de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz

- suministro de aire requerido 6-8 bar
- platos giratorios bloqueo neumático
- 2 platos giratorios extraplanos incluidos
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	3000W
<b>Tensión</b>	400V
<b>Longitud (mm)</b>	5.200 mm
<b>Anchura</b>	2.190 mm
<b>Peso del producto (kg)</b>	2.689 kg
<b>Altura max.</b>	1.850 mm
<b>Altura min.</b>	140 mm
<b>Capacidad máxima (T)</b>	5 T
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Composición de la nomenclatura</b>	1 x PE 6250T-1 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 1/5 1 x PE 6250T-2 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 2/5 1 x PE 6250T-3 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 3/5 1 x PE 6250T-4 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 4/5 1 x PE 6250T-5 - Elevador de tijera extra 400V 5T elevador aux inst.autónoma 5/5 4 x <a href="#">SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l</a>

#### Warranty Procedure INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Instalación autónoma/empotrada** autónoma

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25



**\*Public price Exl. Tax : 15.999 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)