

## ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA

Referencia : PE 6352T



<b>nombre de artículo</b>	ELEVADOR DE TIJERA EXTRA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T INST.EMPOTRADA
<b>Código de barras</b>	3701555318134
<b>Texto</b>	<p>Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometrías y reparaciones... Montaje empotrado para vehículos industriales ligeros. Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en la tijera principal y auxiliar para estabilizar la posición. Capacidad de elevación auxiliar de 4,5T con 2 extensiones galvanizadas. El gato auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad. Se suministra con 2 placas oscilantes con bloqueo neumático y 2 placas de juego de 12 movimientos. Se suministra con 1 consola con pantalla LCD y un mando a distancia por radio para mover las placas de juego. Equipado con raíles para travesaño de elevación opcional. PE 7100</p>
<b>Más producto</b>	control ideal del tren de rodaje
<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"><li>- altura de elevación: 0-1950mm</li><li>- ancho/longitud de vía: 690/5700mm</li><li>- sincronización del sistema: fotocélula</li><li>- panel de control</li><li>- potencia de accionamiento: 3kw</li></ul>

- tensión de accionamiento: (3 ~) 400V/50 V/Hz
- suministro de aire requerido 6-8 bar
- placas oscilantes neumáticas
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiaplastamiento

**Consejos** Installation et mise en service, nous consulter.  
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.  
 Frais de transport non inclus.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 3000W

**Tensión** 400V

**Anchura** 5.700 mm

**Peso del producto (kg)** 3.303 kg

**Altura max.** 1.950 mm

**Capacidad máxima (T)** 5,50 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Composición de la nomenclatura** 1 x PE 6352T-1 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T  
 INSTALACIÓN EMPOTRA 1/4  
 1 x PE 6352T-2 - ELEVADOR DE TIJERA 5.5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T  
 INSTALACIÓN EMPOTRA 2/4  
 1 x PE 6352T-3 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T  
 INSTALACIÓN EMPOTRA 3/4  
 1 x PE 6352T-4 - ELEVADOR DE TIJERA 5T ELEVADOR AUXILIAR 4.5T  
 INSTALACIÓN EMPOTRA 4/4  
 4 x [SA 3012 - ACEITE HIDRÁULICO HV46 5L](#)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

**Alimentación neumática necesaria** SI

**Interruptor automático/Sección de cables** 16A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Instalación autónoma/empotrada** empotrada

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)