

Elevador de tijera extra 5.5T elevador auxiliar 4.5T inst.empotrada

Referencia : PE 6352T



nombre de artículo Elevador de tijera extra 5.5T elevador auxiliar 4.5T inst.empotrada

Código de barras 3701555318134

Texto Especialmente adecuado para inspecciones técnicas, geometrías y reparaciones...
Instalación empotrada para VCL.
Máxima seguridad: cremallera de seguridad mecánica en la tijera principal y auxiliar para estabilizar la posición.
Capacidad de elevación auxiliar de 4,5T con 2 extensiones galvanizadas.
El gato auxiliar secundario está cromado para una mayor durabilidad.
Se suministra con 2 placas oscilantes con bloqueo neumático y 2 placas de juego de 12 movimientos.
Se suministra con 1 consola con pantalla LCD y un mando a distancia por radio para mover las placas de juego.
Equipada con railes para travesaño de elevacion opcional. PE 7100

Más producto control ideal del tren de rodaje

Características Características :
- altura de elevación: 0-1950mm
- ancho/longitud de vía: 690/5700mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- panel de control
- potencia de accionamiento: 3kw
- voltaje de accionamiento: (3 fases + Neutro) 400V/50Hz
- suministro de aire requerido 6-8 bar

- placas oscilantes neumáticas
- pintura epoxi
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento

Consejos Installation et mise en service, nous consulter.
 Dans le cadre de la garantie, l'installation et la mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
 Frais de transport non inclus.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 3000W

Tensión 400V

Anchura 5.700 mm

Peso del producto (kg) 3.303 kg

Altura max. 1.950 mm

Capacidad máxima (T) 5,50 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Composición de la nomenclatura 1 x PE 6352T-1 - Elevador de tijera 5.5T elevador auxiliar 4.5T instalación empotra 1/4
 1 x PE 6352T-2 - Elevador de tijera 5.5T elevador auxiliar 4.5T instalación empotra 2/4
 1 x PE 6352T-3 - Elevador de tijera 5T elevador auxiliar 4.5T instalación empotra 3/4
 1 x PE 6352T-4 - Elevador de tijera 5T elevador auxiliar 4.5T instalación empotra 4/4
 4 x [SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l](#)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 5x2.5mm²

Instalación autónoma/empotrada empotrada

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

2
WARRANTY


400V



TE

***Public price Exl. Tax : 20.999 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)