Mesa elevadora de 1,2 t para baterías de vehículos eléctricos y componentes pesados

Referencia : OH 1201



nombre de artículo	Mesa elevadora de 1,2 t para baterías de vehículos eléctricos y componentes pesados
Código de barras	3701555318424
Texto	Esta mesa está especialmente diseñada para la retirada y reinstalación precisas de componentes pesados hasta una carga máxima de 1,2T (batería de vehículo eléctrico y/o cadena cinemática). Su versatilidad permite adaptarla a todas sus necesidades, gracias a su amplia gama de ajustes y soportes opcionales. Un mando hidroneumático permite regular la altura sin esfuerzo, de forma rápida y precisa. El descenso es seguro gracias a la función "hombre muerto", que requiere 2 acciones simultáneas del operador. Se detiene automáticamente si hay algún problema con el operador. La plataforma es totalmente móvil en relación con su bastidor, con 96 puntos taladrados y roscados M10x1,5, distribuidos uniformemente para alojar diversos accesorios (disponibles bajo pedido).
Más producto	Precisión y maniobrabilidad
Caracteristicas	Caracteristicas: - longitud: 1860mm - anchura: 790mm - altura mínima de la bandeja: 710 mm - altura máxima de la bandeja: 2090 mm - longitud mínima de la bandeja: 1380 mm

- longitud máxima de la plataforma: 1580mm
- tiempo de subida: +/-50s
- tiempo de descenso: +/-30s
- 4 ruedas giratorias con freno: 130 mm
- 4 asas situadas alrededor de la mesa para facilitar al máximo el ajuste de la carga en reposo.

Ajustes :
- el tablero de la mesa puede extenderse hasta tres posiciones bloqueables para una superficie máxima de 1560mm x 730mm. Está roscado M10x1,5 para aceptar diversos accesorios (disponibles bajo pedido).
- la planitud de la mesa puede ajustarse en 2 puntos para un posicionamiento preciso
- el tablero de la mesa puede desplazarse en traslación y pivotar para una mayor precisión en el reposicionamiento de los elementos.

Opciones	Opción : - soportes atornillables (ej : CO1160)
Periodo de garantía	2 años
Longitud (mm)	1.580 mm
Anchura	790 mm
Altura max.	2.090 mm
Altura min.	710 mm
Capacidad máxima (T)	1,20 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Soportes para sujeción con carretillas elevadoras. Adecuados para uso de precisión.



***Public price Exl. Tax : 4.450 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)