INYECTOR NEUMÁTICO EXTRACTOR

Referencia : OP 9111

nombre de artículo	INYECTOR NEUMÁTICO EXTRACTOR
Código de barras	3701555323282
Introducción	Este extractor neumático de inyectores ha sido especialmente diseñado para extraer los inyectores más gripados en motores diesel common rail. Gracias a su potente cilindro neumático, se puede extraer rápidamente y sin esfuerzo, limitando al mismo tiempo el riesgo de rotura o daños en los componentes circundantes.
Texto	Características principales: - Acción neumática vertical: martilleo automático de arriba abajo a gran velocidad para desalojar eficazmente los inyectores atascados. - No es necesario desmontar el motor: se suministra con una extensión y tres horquillas (12 mm, 13,5 mm, 16 mm) que permiten recoger el cabezal del inyector por debajo, sin desmontarlo previamente. - Presión de trabajo regulada: de 5 a 8 bar (< 100 L/min). - Compatibilidad universal: apto para inyectores Bosch, CAT, Cummins, Denso y muchos otros.
Más producto	Se suministra en una caja de espuma para un almacenamiento y protección óptimos
Caracteristicas	Características : - altura máxima del cilindro: 150mm - altura mínima del cilindro: 135mm - longitud total flexible: 780mm

Incluye	Contenido de la caja : - 1 cilindro neumático de alto rendimiento - 1 extensión de montaje - 3 horquillas de sujeción (12 / 13,5 / 16 mm) - 19 piezas (tornillos y adaptadores) M8/M10/M12/M14/M15/M17/M19 - 1 manguera de alimentación neumática con acoplamiento rápido
Consejos	Diseñado principalmente para extraer inyectores de motores diesel common rail. También puede ser adecuado para ciertos inyectores de gasolina, dependiendo de la compatibilidad del adaptador.
Periodo de garantía	2 años
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)