

CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE NEUMÁTICOS MANDRIL SIN PALANCA

Referencia : DM 3000



nombre de artículo CAMBIADOR AUTOMÁTICO DE NEUMÁTICOS MANDRIL SIN PALANCA

Código de barras 3701555325033

Introducción

Desmontadora de neumáticos automática con plato de sujeción y brazo que puede utilizarse sin palanca o con una palanca de neumáticos

Motor inverter de 2 velocidades para mayor velocidad, seguridad y fiabilidad.

El brazo especial de presión de talones vuelve automáticamente a la posición de reposo al final del trabajo, por lo que el operario no tiene que cambiar de posición durante durante el trabajo.

Sistema de bloqueo de ruedas ultrarrápido con conos y pinza.

2 discos destalonadores no alineados con el orificio central de la llanta para una penetración mejor y más rápida y un desprendimiento inmediato del neumático.

Los 2 discos destalonadores hacen que el destalonado sea rápido, fácil y sin riesgos.

También es perfecto para cortar el talón y colocarlo en su sitio. Ideal para todo tipo de neumáticos, desde blandos hasta run-flat.

Puede soltar el disco destalonador y activar su movimiento basculante para cambiar el ángulo del talón y aumentar la penetración en la llanta. Muy eficaz en neumáticos blandos.

El nuevo conjunto destalonador se ha diseñado utilizando un nuevo concepto de construcción que elimina la flexión y el juego gracias a una combinación de palancas que elimina la necesidad de ajustes, al tiempo que aumenta la fiabilidad.

Las 3 posiciones de despegue permiten trabajar con ruedas de 12 a 34 pulgadas (12-30, 14-32 y 16-34).

El disco superior se eleva a la posición de reposo mediante una palanca automática, lo que

permite al operario trabajar con tranquilidad.
Doble brazo de accionamiento neumático.
Especialmente diseñado para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4.
Una máquina ultracompleta y fácil de usar.

Texto

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.
Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

Más producto

Puede utilizarse con o sin el dedo neumático

Características

Características :

- inflador con manómetro
- regulador de presión de aire de entrada regulado a 10 bar.
- peso máximo de la rueda: 80 kg
- mandril con bloqueo para llantas de 12 a 34 pulgadas.
- diámetro exterior máximo del neumático: 47 pulgadas, 1200mm
- anchura máxima del neumático: 16 pulgadas
- par máximo del husillo: 1200 Nm
- 2 velocidades sin interruptor :
 - velocidad 1: 7 rpm
 - velocidad 2: 16 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos fácilmente desmontables desde la parte delantera
- presión de funcionamiento: 8-10bar
- limitador de presión de inflado: 3,5 bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- nivel sonoro < 70dB
- potencia: 0,75kW 2 velocidades
- potencia del cilindro extractor a 10 bar: 1227kg
- abertura máxima del extractor por disco: 670 mm, 26 pulgadas
- fuerza del pistón de prensado del talón a 10 bar: 430 kg
- dimensiones: 1980x1880x2300mm
- alimentación 240V-1ph-50-60hz
- peso neto: 395 kg

Incluye

Suministrado con :

- palanca de elevación del talón
- palanca de plástico
- juego de insertos de plástico para herramienta de montaje
- protectores de plástico para el cono de centrado
- protectores de goma para mandril y eje de accionamiento
- cono de plástico diámetro 70mm
- anillo reductor para mandril
- abrazadera de talón WDK
- juego de protectores de goma
- llave de apriete rápido
- cepillo de limpieza
- juego lubricador+filtro+regulador de presión
- juntas tóricas de repuesto para el sistema de bloqueo.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 1200W

Nivel de decibelios 68 dB

Tensión 240V

Longitud (mm) 1.880 mm

Anchura 1.980 mm

Altura 2.300 mm

**Peso del producto
(kg)** 395 kg

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

Ventaja para el cliente Opción de brazo sin palanca o montaje tradicional

Alimentación neumática necesaria SI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)