

Cambiador automático de neumáticos mandril sin palanca

Referencia : DM 3000



nombre de artículo Cambiador automático de neumáticos mandril sin palanca

Código de barras 3701555325033

Introducción

Desmontadora de neumáticos automática con plato de sujeción y brazo que puede utilizarse sin palanca o con una palanca de neumáticos

Motor inverter de 2 velocidades para mayor velocidad, seguridad y fiabilidad.

El brazo especial de presión de talones vuelve automáticamente a la posición de reposo al final del trabajo, por lo que el operario no tiene que cambiar de posición durante el trabajo.

Sistema de bloqueo de ruedas ultrarrápido con conos y pinza.

2 discos destalonadores no alineados con el orificio central de la llanta para una penetración mejor y más rápida y un desprendimiento inmediato del neumático.

Los 2 discos destalonadores hacen que el destalonado sea rápido, fácil y sin riesgos.

También es perfecto para cortar el talón y colocarlo en su sitio. Ideal para todo tipo de neumáticos, desde blandos hasta run-flat.

Puede soltar el disco destalonador y activar su movimiento basculante para cambiar el ángulo del talón y aumentar la penetración en la llanta. Muy eficaz en neumáticos blandos.

El nuevo conjunto destalonador se ha diseñado utilizando un nuevo concepto de construcción que elimina la flexión y el juego gracias a una combinación de palancas que elimina la necesidad de ajustes, al tiempo que aumenta la fiabilidad.

Las 3 posiciones de despegue permiten trabajar con ruedas de 12 a 34 pulgadas (12-30, 14-32 y 16-34).

El disco superior se eleva a la posición de reposo mediante una palanca automática, lo que

permite al operario trabajar con tranquilidad.
Doble brazo de accionamiento neumático.
Especialmente diseñado para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4.
Una máquina ultracompleta y fácil de usar.

Texto

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.
Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

Más producto

Puede utilizarse con o sin el dedo neumático

Características

Características :

- inflador con manómetro
- regulador de presión de aire de entrada regulado a 10 bar.
- peso máximo de la rueda: 80 kg
- mandril con bloqueo para llantas de 12 a 34 pulgadas.
- diámetro exterior máximo del neumático: 47 pulgadas, 1200mm
- anchura máxima del neumático: 16 pulgadas
- par máximo del husillo: 1200 Nm
- 2 velocidades sin interruptor :
velocidad 1: 7 rpm
velocidad 2: 16 rpm
- pedales ergonómicos e intuitivos fácilmente desmontables desde la parte delantera
- presión de funcionamiento: 8-10bar
- limitador de presión de inflado: 3,5 bar
- filtro de aire y lubricador de aceite
- nivel sonoro < 70dB
- potencia: 0,75kW 2 velocidades
- potencia del cilindro extractor a 10 bar: 1227kg
- abertura máxima del extractor por disco: 670 mm, 26 pulgadas
- fuerza del pistón de prensado del talón a 10 bar: 430 kg
- dimensiones: 1980x1880x2300mm
- alimentación 240V-1ph-50-60hz
- peso neto: 395 kg

Incluye

Suministrado con :

- palanca de elevación del talón
- palanca de plástico
- juego de insertos de plástico para herramienta de montaje
- protectores de plástico para el cono de centrado
- protectores de goma para mandril y eje de accionamiento
- cono de plástico diámetro 70mm
- anillo reductor para mandril
- abrazadera de talón WDK
- juego de protectores de goma
- llave de apriete rápido
- cepillo de limpieza
- juego lubricador+filtro+regulador de presión
- juntas tóricas de repuesto para el sistema de bloqueo.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	1200W
Nivel de decibelios	68 dB
Tensión	240V
Longitud (mm)	1.880 mm
Anchura	1.980 mm
Altura	2.300 mm
Peso del producto (kg)	395 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Opción de brazo sin palanca o montaje tradicional
Alimentación neumática necesaria	SI



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)