

## Cambiador automático de neumáticos mandril sin palanca

Referencia : DM 3000



**nombre de artículo** Cambiador automático de neumáticos mandril sin palanca

**Código de barras** 3701555325033

### Introducción

Desmontadora de neumáticos automática con plato de sujeción y brazo que puede utilizarse sin palanca o con una palanca de neumáticos

Motor inverter de 2 velocidades para mayor velocidad, seguridad y fiabilidad.

El brazo especial de presión de talones vuelve automáticamente a la posición de reposo al final del trabajo, por lo que el operario no tiene que cambiar de posición durante el trabajo.

Sistema de bloqueo de ruedas ultrarrápido con conos y pinza.

2 discos destalonadores no alineados con el orificio central de la llanta para una penetración mejor y más rápida y un desprendimiento inmediato del neumático.

Los 2 discos destalonadores hacen que el destalonado sea rápido, fácil y sin riesgos.

También es perfecto para cortar el talón y colocarlo en su sitio. Ideal para todo tipo de neumáticos, desde blandos hasta run-flat.

Puede soltar el disco destalonador y activar su movimiento basculante para cambiar el ángulo del talón y aumentar la penetración en la llanta. Muy eficaz en neumáticos blandos.

El nuevo conjunto destalonador se ha diseñado utilizando un nuevo concepto de construcción que elimina la flexión y el juego gracias a una combinación de palancas que elimina la necesidad de ajustes, al tiempo que aumenta la fiabilidad.

Las 3 posiciones de despegue permiten trabajar con ruedas de 12 a 34 pulgadas (12-30, 14-32 y 16-34).

El disco superior se eleva a la posición de reposo mediante una palanca automática, lo que

permite al operario trabajar con tranquilidad.  
Doble brazo de accionamiento neumático.  
Especialmente diseñado para montar y desmontar sin esfuerzo todos los neumáticos de turismos, furgonetas y 4x4.  
Una máquina ultracompleta y fácil de usar.

**Texto**

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.  
Según los términos de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

**Más producto**

Puede utilizarse con o sin el dedo neumático

**Características**

Características:

- inflador con manómetro
- regulador de presión de aire de entrada ajustado a 10 bar.
- peso máximo de la rueda: 80 kg
- mandril con bloqueo de llantas de 12 a 34 pulgadas.
- Diámetro exterior máximo del neumático: 47 pulgadas, 1200 mm
- Anchura máxima del neumático: 16 pulgadas
- Par máximo de rotación del mandril: 1200 Nm
- 2 velocidades sin interruptor:  
velocidad de rotación 1: 7 rpm  
velocidad de rotación 2: 16 rpm
- Pedalera ergonómica e intuitiva, fácilmente desmontable por la parte delantera
- Presión de servicio: 8-10 bar
- Limitador de presión de inflado: 3,5 bar
- Filtro de aire y lubricador de aceite
- Ruido < 70 dB
- Potencia: 0,75 kW, 2 velocidades
- Fuerza del cilindro del desmontador a 10 bar: 1227 kg
- Apertura máxima de los desmontadores por disco: 670 mm, 26 pulgadas
- Fuerza del cilindro de la prensa de talón a 10 bar: 430 kg
- Dimensiones: 1980 x 1880 x 2300 mm
- Alimentación: 400 V, trifásica, 50-60 Hz
- Peso neto: 395 kg

**Incluye**

Suministrado con :

- palanca de elevación del talón
- palanca de plástico
- juego de insertos de plástico para herramienta de montaje
- protectores de plástico para el cono de centrado
- protectores de goma para mandril y eje de accionamiento
- cono de plástico diámetro 70mm
- anillo reductor para mandril
- abrazadera de talón WDK
- juego de protectores de goma
- llave de apriete rápido
- cepillo de limpieza
- juego lubricador+filtro+regulador de presión
- juntas tóricas de repuesto para el sistema de bloqueo.

<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	1200W
<b>Nivel de decibelios</b>	68 dB
<b>Tensión</b>	240V
<b>Longitud (mm)</b>	1.880 mm
<b>Anchura</b>	1.980 mm
<b>Altura</b>	2.300 mm
<b>Peso del producto (kg)</b>	395 kg
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Warranty Procedure</b>	DIAGNOSTIC
<b>Ventaja para el cliente</b>	Opción de brazo sin palanca o montaje tradicional
<b>Alimentación neumática necesaria</b>	SI

**2**  
WARRANTY



TE

TENSION240V.jpg

**\*Public price Exl. Tax : 14.990 €**

\*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)