



## Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V

Referencia : PE 2240M



**nombre de artículo** Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V

**Código de barras** 3701555326634

**Texto** Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares premontados.  
Opción: refuerzos de PE 2241 2 para resolver el problema de las soleras que no cumplen el requisito de espesor mínimo de 200 mm (pueden cubrir hasta 150 mm) o tienen un ligero problema de planitud.  
Elevador electrohidráulico.  
Gato de empuje por cable, carro tirado por cadena.  
Brazos telescópicos en versión asimétrica con brazos de 2 etapas: 820-1320 mm y brazos de 3 etapas de 690 mm-1290 mm.

**Más producto** Columnas premontadas

**Características** Características :  
- altura de elevación: 95-1900mm  
- potencia de accionamiento: 2.2kW  
- tensión de accionamiento: (1~ + N) 240V/50/Hz  
- topes ajustables en 2 etapas recorrido del tornillo 85-170mm  
- desbloqueo automático de los cierres de seguridad  
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente  
- Motores de acero  
- sincronización del sistema: por cable  
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal sonora antiaplastamiento

- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- banda de protección para cilindro, cadena y cables incluida en cada columna
- Pintura epoxi

### Consejos

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.  
En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.  
Gastos de transporte no incluidos.

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 2200W

**Tensión** 240V

**Anchura** 3.385 mm

**Altura** 2.856 mm

**Altura max.** 1.900 mm

**Altura min.** 95 mm

**Capacidad máxima (T)** 4 T

**Código de tarifa** Tarifa Equipo (TE)

**Warranty Procedure** INTERVENTION

**Ventaja para el cliente** Se suministra con kit de fijación al suelo y aceite hidráulico HV46

**Alimentación neumática necesaria** NO

**Interruptor automático/Sección de cables** 10A D / 5x2.5mm<sup>2</sup>

**Calidad del suelo** >20cm Béton C20/25



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)