

Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V

Referencia : PE 2240M



nombre de artículo Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V

Código de barras 3701555326634

Texto Puente diseñado para facilitar la instalación y alineación de pilares premontados.
Opción: refuerzos de PE 2241 2 para resolver el problema de las soleras que no cumplen el requisito de espesor mínimo de 200 mm (pueden cubrir hasta 150 mm) o tienen un ligero problema de planitud.
Elevador electrohidráulico.
Gato de empuje por cable, carro tirado por cadena.
Brazos telescópicos en versión asimétrica con brazos de 2 etapas: 820-1320 mm y brazos de 3 etapas de 690 mm-1290 mm.

Más producto Columnas premontadas

Características Características :
- altura de elevación: 95-1900mm
- potencia de accionamiento: 2.2kW
- tensión de accionamiento: (1~ + N) 240V/50/Hz
- topes ajustables en 2 etapas recorrido del tornillo 85-170mm
- desbloqueo automático de los cierres de seguridad
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte de corriente
- Motores de acero
- sincronización del sistema: por cable
- tope intermedio a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento

- cubierta de protección del motor
- protección de la puerta en las columnas
- banda de protección para cilindro, cadena y cables incluida en cada columna
- Pintura epoxi

Consejos

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.
En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

Periodo de garantía 2 años

Potencia 2200W

Tensión 240V

Anchura 3.385 mm

Altura 2.856 mm

Altura max. 1.900 mm

Altura min. 95 mm

Capacidad máxima (T) 4 T

Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con kit de fijación al suelo y aceite hidráulico HV46

Alimentación neumática necesaria NO

Interruptor automático/Sección de cables 10A D / 5x2.5mm²

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25



TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)