
Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V

Referencia : PE 2240M



nombre de artículo	Puente bajo asimétrico de 2 postes 4T 240V
Código de barras	3701555326634
Texto	Puente diseñado para facilitar la instalación y la alineación de las columnas ya premontadas. Opción: PE 2241: 2 refuerzos para solucionar el problema de los solados que no cumplen con el requisito de espesor mínimo de 200 mm (permite cubrir hasta 150 mm) o que presentan un ligero problema de planitud. Puente elevador electrohidráulico. Cilindro de empuje por cable, tracción del carro mediante cadena. Brazos telescópicos en versión asimétrica con brazos de 2 niveles: 820-1320 mm y brazos de 3 niveles de 690-1290 mm.
Más producto	Columnas premontadas
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 95-1900 mm - potencia del motor: 2,2 kW - tensión eléctrica del accionamiento: (1~ + N) 240 V/50 Hz - topes ajustables mediante tornillo, 2 niveles, recorrido de 85-170 mm - Desbloqueo automático de los retenes de seguridad - Sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - Motor de acero - Sincronización del sistema: por cable - Parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica

	antiaplastamiento - cubierta protectora del motor - protección de las puertas en las columnas - banda protectora del cilindro, la cadena y los cables incluida en cada columna - se suministra con 4 elevadores de 85 mm y sus soportes - pintura epoxi
Consejos	Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros. En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional. Gastos de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2200W
Tensión	240V
Anchura	3.385 mm
Altura	2.856 mm
Altura max.	1.900 mm
Altura min.	95 mm
Capacidad máxima (T)	4 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con kit de fijación al suelo y aceite hidráulico HV46
Alimentación neumática necesaria	NO
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)
Calidad del suelo	>20cm Béton C20/25



***Public price Exl. Tax : 2.999 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)