

Doble puente de tijera 3,5T 240V para encastrar o empotrar

Referencia : PE 6400M



nombre de artículo Doble puente de tijera 3,5T 240V para encastrar o empotrar

Código de barras 3701555326641

Texto Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido. Instalación autónoma o empotrada. Facilidad de acceso: altura libre al suelo de 105 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas. Máximo confort y seguridad: controlada por un doble sistema hidráulico de seguridad maestro-esclavo.

Más producto Instalación empotrada o autónoma

Características Características :

- altura de elevación: 105-1990mm
- ancho/longitud de vía: 650/1547-2077mm
- sincronización del sistema: fotocélula
- panel de control
- potencia motriz: 2,2kw
- motor de aluminio
- tensión de accionamiento: (1 ~ + N) 240V/50/Hz
- sistema de bajada de emergencia en caso de corte del suministro eléctrico
- tope intermedio a 20 cm del suelo para seguridad del usuario y señal sonora antiplastamiento
- se suministra con 4 topes de 35 mm

Consejos

Para la instalación y puesta en marcha, póngase en contacto con nosotros.
En garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

| | |
|---------------------------------------|---|
| Periodo de garantía | 2 años |
| Potencia | 2200W |
| Tensión | 240V |
| Longitud (mm) | 2.077 mm |
| Anchura | 1.990 mm |
| Altura | 1.900 mm |
| Capacidad máxima (T) | 3,50 T |
| Código de tarifa | Tarifa Equipo (TE) |
| Composición de la nomenclatura | 1 x PE 6400M-1 - Doble puente de tijera 3,5T 240V para montar o empotrar 1/2 1 x PE 6400M-2 - Doble puente de tijera 3,5T 240V para montar o empotrar 2/2 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l |

Warranty Procedure INTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D / 3x2.5mm²



2200 W



TE

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)