Desmontaje de neumaticos con mandril, con o sin dedo neumático + elevador de ruedas

Referencia : DM 3002



nombre de artículo	Desmontaje de neumaticos con mandril, con o sin dedo neumático + elevador de ruedas
Código de barras	3701555330662
Introducción	Desmontaje neumatico automático con plato de mandril y brazo, que puede utilizarse tanto sin palanca como con palanca de desmontaje Motor con variador de 2 velocidades para mayor rapidez, seguridad y fiabilidad. El brazo auxiliar específico, destinado a ejercer presión sobre el talón, se coloca automáticamente en posición de reposo al finalizar el trabajo, lo que evita que el operario tenga que cambiar de posición durante las operaciones. Sistema de bloqueo ultrarrápido de la rueda mediante conos y abrazadera de sujeción. 2 discos de desmontaje del talón desalineados con respecto al orificio central de la llanta para una penetración mejor y más rápida y para un desmontaje inmediato del neumático. Los 2 discos de desmontaje permiten un desmontaje del talón sencillo, rápido y sin riesgos. También es perfecto para las operaciones de acoplamiento y posicionamiento del talón en su alojamiento. Ideal para todo tipo de neumáticos, desde los flexibles hasta los run-flat. Es posible liberar el disco de desmontaje y activar su movimiento basculante para cambiar el ángulo de desmontaje y aumentar la penetración en la llanta. Muy eficaz para neumáticos flexibles. El nuevo conjunto de desmontado se ha diseñado aplicando un nuevo concepto constructivo capaz de eliminar las flexiones y las holguras gracias a una combinación de palancas que eliminan la necesidad de ajustes, al tiempo que aumentan la fiabilidad.

Las tres posiciones de desmontado permiten trabajar con ruedas de 12 a 34 pulgadas (12-30, 14-32 y 16-34).
El disco superior se mantiene en posición de reposo mediante una palanca de accionamiento automático, lo que permite al operario trabajar con total tranquilidad.
Doble brazo de accionamiento neumático.
Especialmente adaptada para el montaje y desmontaje sin esfuerzo de todos los neumáticos de VCL, vehículos comerciales y 4x4.
Una máquina muy completa y fácil de usar.
Este asistente, compatible únicamente con nuestro equipo de desmontaje neumatico DM 3000, te permitirá trabajar rápidamente y sin esfuerzo.

Se suministra con un elevador de ruedas con mando neumático accionable con el pie. Podrá levantarla para colocarla sobre el mandril del desmontador de neumáticos. De este modo, la operación de colocación de la rueda sobre la mesa se realizará rápidamente con un mínimo esfuerzo físico, lo que reduce el riesgo de trastornos musculoesqueléticos (TME).

Texto

Instalación y puesta en marcha: consúltenos.
En el marco de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.

Más producto

Se puede utilizar con o sin el dedo neumático

Caracteristicas

Caracteristicas:
Desmontaje neumaticos
- Inflador con manómetro
- Regulador de presión de aire de entrada ajustado a 10 bar.
- Peso máximo de la rueda: 80 kg
- Mandril con sujeción de llantas de 12 a 34 pulgadas.
- Diámetro exterior máximo del neumático: 47 pulgadas, 1200 mm
- Anchura máxima del neumático: 16 pulgadas
- Par máximo de rotación del mandril: 1200 Nm
- 2 velocidades sin interruptor:
velocidad de rotación 1: 7 rpm
velocidad de rotación 2: 16 rpm
- Pedalero ergonómico e intuitivo, fácilmente desmontable por la parte delantera
- Presión de servicio: 8-10 bar
- Limitador de presión de inflado: 3,5 bar
- Filtro de aire y lubricador de aceite
- Ruido < 70 dB
- Potencia: 0,75 kW, 2 velocidades
- Fuerza del cilindro del desmontador a 10 bar: 1227 kg
- Apertura máxima de los desmontadores por disco: 670 mm, 26 pulgadas
- Fuerza del cilindro de la prensa de talón a 10 bar: 430 kg
- Dimensiones: 1980 x 1880 x 2300 mm
- Alimentación: 240 V, monofásica, 50-60 Hz
- Peso neto: 395 kg

Elevador de ruedas
Caracteristicas:

	- Carga máxima: 80 kg - Altura máxima de elevacion: 620 mm - Ancho de la plataforma de elevacion: 320 x 275 mm
Incluye	Incluye: - palanca para retirar el talón - palanca de plástico - juego de insertos de plástico para herramientas de montaje - tapas protectoras de plástico para el cono de centrado - tapas protectoras de goma para el cabezal de sujeción y el eje de transmisión - cono de plástico con un diámetro de 70 mm - anillo adaptador para el cabezal de sujeción - abrazadera de talón WDK - juego de tapas protectoras de goma - llave con pomo para el cierre rápido - cepillo de limpieza - bomba de lubricación + filtro + regulador de presión - juntas tóricas de repuesto para el sistema de cierre.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	1200W
Nivel de decibelios	68 dB
Tensión	240V
Longitud (mm)	1.880 mm
Anchura	1.980 mm
Altura	2.300 mm
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC
Ventaja para el cliente	Posibilidad de elegir entre utilizar el brazo sin palanca o el montaje tradicional
Alimentación neumática necesaria	SI



***Public price Exl. Tax : 16.980 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)