

Elevador de tijera para carrocería de 3,6 t y 160 cm, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Referencia : PE 6236T160



nombre de artículo Elevador de tijera para carrocería de 3,6 t y 160 cm, extraplano, para instalación autónoma o empotrada

Código de barras 3701555330747

Texto Especialmente indicado para actividades de pintura, carrocería y servicio rápido.
Opciones de instalación: autónoma o empotrada.
Fácil acceso: baja distancia al suelo de 110 mm, rampas de acceso bloqueables para ampliar las plataformas.
Máximo confort y seguridad: control mediante un doble sistema de seguridad hidráulico maestro-esclavo, combinado con una cremallera para mantener la posición de forma duradera.
Puente de carrocería con bloqueo a 160 cm, homologado por CARSAT

Más producto Se puede instalar de forma autónoma o empotrada

Características Características:

- Altura de elevación: 110-1600 mm
- Anchura/longitud de las vías de rodamiento: 630/1480-2090 mm
- Sistema de sincronización: fotocélula
- Suministro de aire necesario: 6-8 bar.
- Pultito de mando
- Potencia del accionamiento: 3 kW
- Tensión eléctrica del accionamiento: (trifásica + neutro) 400 V/50 Hz
- sistema de descenso de emergencia en caso de corte de electricidad

- parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica antiaplastamiento
- se suministra con 4 topes

Consejos

Instalación y puesta en marcha: consúltenos.
En el marco de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional.
Gastos de transporte no incluidos.

Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	400V
Longitud (mm)	2.090 mm
Anchura	2.110 mm
Altura	960 mm
Peso del producto (kg)	904 kg
Altura max.	1.600 mm
Altura min.	110 mm
Capacidad máxima (T)	3,60 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6236T-1 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo. 1/3 1 x PE 6236T-2 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.2/3 1 x PE 6236T-3 - Elevador dobles de tijeras 2 cilindros 400V 3.6T autónoma/empo.3/3 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l

Warranty ProcedureINTERVENTION

Ventaja para el cliente Se suministra con aceite hidráulico HV46 y un kit de fijación al suelo

Alimentación neumática necesaria

SI

Interruptor automático/Sección de cables 16A D tetra / 5x2.5mm² (3PH + N + T)

Calidad del suelo >20cm Béton C20/25

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:



PURGE ET SYNCHRONISATION DES VERINS

2
WARRANTY

400V



TE

***Public price Exl. Tax : 5.799 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)