Elevadores de tijera de 3,5 t, altura 160, 240 V, instalación autónoma o empotrada

Referencia : PE 6400M160



nombre de artículo	Elevadores de tijera de 3,5 t, altura 160, 240 V, instalación autónoma o empotrada
Código de barras	3701555331034
Texto	Especialmente indicado para el pintado con pistola, la carrocería y las intervenciones rápidas. Opciones de instalación: independiente o empotrada. Fácil acceso: distancia al suelo reducida de 105 mm, rampas bloqueables para ampliar las plataformas. Máximo confort y seguridad: funcionamiento garantizado por un doble sistema hidráulico de seguridad (maestro-esclavo). Altura de 160 cm; la plataforma cumple los requisitos de Carsat.
Más producto	Carsat admisible
Caracteristicas	Caracteristicas: - altura de elevacion: 105–1 600 mm - anchura/longitud de los carriles de guía: 650/1 547–2 077 mm - sistema de sincronización: fotocélula - cuadro de mando - potencia de accionamiento: 2,2 kW - motor de aluminio - tensión de alimentación: (1 ~ + N) 240 V/50 Hz - sistema de descenso de emergencia en caso de corte de corriente - parada intermedia a 20 cm del suelo para la seguridad del usuario y señal acústica para

	evitar cualquier riesgo de pinzas - se suministra con 4 bordes de protección de 35 mm de ancho
Consejos	Instalación y puesta en marcha: consúltenos. En el marco de la garantía, la instalación y la puesta en marcha deben ser realizadas por un profesional. Gastos de transporte no incluidos.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	3000W
Tensión	240V
Longitud (mm)	2.077 mm
Anchura	1.990 mm
Altura	1.600 mm
Peso del producto (kg)	830 kg
Altura max.	1.600 mm
Altura min.	105 mm
Capacidad máxima (T)	3,50 T
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Composición de la nomenclatura	1 x PE 6400M-1 - Doble puente de tijera 3,5T 240V para montar o empotrar 1/2 1 x PE 6400M-2 - Doble puente de tijera 3,5T 240V para montar o empotrar 2/2 3 x SA 3012 - Aceite hidráulico HV46 5l
Warranty Procedure	INTERVENTION
Ventaja para el cliente	Se suministra con aceite hidráulico HV46 y un kit de fijación al suelo
Alimentación neumática necesaria	SI
Interruptor automático/Sección de cables	16A D tetra / 3x2.5mm² (1 PH + N + T)



***Public price Excl. Tax : 4.690 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)