MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICO 13"-28" 2 VELOCIDADES 400V

Referencia : DM 2000

nombre de artículo	MONTAJE DESMONTAJE NEUMÁTICOS AUTOMÁTICO 13"-28" 2 VELOCIDADES 400V
Código EAN	3700461458828
Intro	Desmontadora automática de neumáticos con 2 velocidades e inflado tubeless integrado, cuña de montaje (tercer brazo) y doble cabezal montaje rápido para aluminio/acero.
Texto	Inflado sin cámara integrado (2 depósitos de 6 litros) Armario de válvulas integrado Filtro de aire y lubricador de aceite Cilindro de carrete metálico: fiabilidad y durabilidad Plataforma arqueada con dispositivo de seguridad antipinzamiento y mordaza con boquilla de inflado Pala de despegue telescópica y giratoria de 2 posiciones y cilindro de doble efecto
Más producto	Inflador tubeless Se entrega ensamblado
Caracteristicas	Características : - Brazo horizontal que se desplaza sobre un rodillo para facilitar la traslación - diámetro máx. del neumático : 1180mm - plataforma arqueada con protección contra aprisionamiento y mordazas con boquilla de inflado

	- diámetro de llanta exterior : 13 a 24 pulgadas - 2 velocidades sin interruptor : Velocidad de rotación 1 : 6.5r.p.m Velocidad de rotación 2 : 13r.p.m - pedal ergonómico e intuitivo - brazo destalonador orientable con protección y cilindro de doble efecto - inflado tubeless mediante pedal con manómetro de precisión - presión de servicio : 8-10bar - depurador de aire y lubricador de aceite - válvula de seguridad hinchable tubeless : 3.5bar - válvula de seguridad tanque tubeless : 10bar - nivel sonoro < 70dB - alimentación : 400V-50Hz - potencia : 0.85-1.1kW - potencia destalonador : 2500kg - peso de desmontadora de neumáticos : 465kg - dimensiones : 2000x1950x2450mm
Incluye	Se entrega con : - DM1102 : kit montaje rápido cabezales llantas acero y aluminio - SA8902 : 5 cubiertas de protección para cabezas de acero - SA8903 : 5 clips de protección para cabezas de acero - SA8904 : 1 cubierta protectora destalonador - SA8906 : juego de 4 protectores mordazas llantas aluminio - 1 palanca para desmontar neumáticos con protección para llantas de aluminio
Opciones	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Periodo de garantía	2 años
Potencia	1100W
Tensión	400V
Longitud	2.000,00 mm
Anchura	1.950,00 mm
Altura	2.450,00 mm
Peso del producto	458,00 kg
Link de vídeo	https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION
Video mise en service	https://www.youtube.com/watch?v=Lkv5FfXCNtw
Vidéo démontage	

jante tôle https://www.youtube.com/watch?v=JMD1tZ9KrC8

Vidéo démontage jante alu https://www.youtube.com/watch?v=4YmAj4OA_4U

2 WARRANTY 1100 W 400V TE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h30 and from 14h to 17h30 (16h30 on friday)