

## Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital

Referencia : EQ 1000



**nombre de artículo** Equilibradora ruedas motorizada pantalla digital

**Código de barras** 3700461458842

**Introducción** Equilibradora de ruedas motorizada con gran pantalla digital y medición manual de los 3 parámetros para un equilibrado rápido, sencillo y preciso de las ruedas de vehículos industriales, comerciales y 4x4. El equilibrado puede realizarse en modo dinámico o estático, con optimización del desequilibrio y el programa de peso oculto disponible. Un gran número de programas le permitirá trabajar con cualquier tipo de llanta según las necesidades y hábitos del usuario. También será posible trabajar con 2 operarios al mismo tiempo para una mayor rapidez, y la gran longitud de su eje le permitirá abarcar incluso llantas con desviaciones muy grandes.

**Texto** Características :

- Software europeo
- ciclo automático
- teclas multifunción
- programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada
- 9 programas: 7 Alu (peso oculto)+Optimización+Moto estática
- autocalibración : masa 50g
- autodiagnóstico: código de avería
- función operador múltiple
- visualización simultánea de pesos y posiciones de masa
- precisión de medición:  $\pm 1g$
- precisión de visualización: 1g/5g

<b>Más producto</b>	Múltiples programas
<b>Características</b>	<p>Características :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- alimentación: 240V-50Hz</li> <li>- potencia: 90W</li> <li>- dimensiones carcasa abierta: 1550x1160x1490mm</li> <li>- pantalla digital (5min tiempo de espera)</li> <li>- diámetro máximo de la rueda: 1100mm</li> <li>- peso máximo de la rueda: 70kg</li> <li>- diámetro máximo de la llanta: 28 pulgadas</li> <li>- anchura de la llanta: de 1,5 a 20 pulgadas</li> <li>- medición manual de 3 parámetros: desplazamiento-diámetro-anchura</li> <li>- carcasa de seguridad con arranque automático</li> <li>- tiempo del ciclo de medición: 7s</li> <li>- velocidad de rotación: 140 rpm</li> <li>- eje: L.210mm-Ø40mmx4mm</li> <li>- bandeja compartimentada para conos y masas</li> <li>- 4 soportes de almacenamiento</li> <li>- pinza de posicionamiento de pesas</li> <li>- nivel sonoro &lt; 69dB</li> <li>- peso: 149kg</li> </ul>
<b>Incluye</b>	<p>Se suministra con :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- EQ6521BL: 4 conos de 42 a 137mm Ø40mm</li> <li>- Llave hexagonal de 12mm</li> <li>- SA8305: compás de anchura de llanta</li> <li>- SA8905: pesa de calibración de 50g</li> <li>- OC8034: pinza multifunción para pesas</li> <li>- EQ6404BL: tuerca rápida Ø40x4mm con cazoleta/junta/anillo de compresión</li> </ul>
<b>Consejos</b>	<p>Installation et mise en service, nous consulter. Toutes nos équilibreuseuses sont livrées déjà étalonnées en usine.</p>
<b>Periodo de garantía</b>	2 años
<b>Potencia</b>	90W
<b>Tensión</b>	240V
<b>Otros</b>	Producto con toma de corriente
<b>Peso del producto (kg)</b>	149 kg
<b>Código de tarifa</b>	Tarifa Equipo (TE)
<b>Warranty Procedure</b>	INTERVENTION
<b>Vídeos de ayuda</b>	Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la <b>vidéo</b> :



[REPLACEMENT CARTE ALIMENTATION](#)



[REPLACEMENT CPU](#)



[REPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP](#)

## Vídeos de operaciones

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

2  
WARRANTY



90  
W



[MISE EN SERVICE](#)



TE



[CALIBRATION](#)

TENSION240V.jpg



[EQUILIBRAGE JANTE TÔLE](#)



[EQUILIBRAGE JANTE ALU](#)

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)