Equilibradora automática de ruedas 3d pantalla digital + puntero láser

Referencia : EQ 2100



nombre de artículo	Equilibradora automática de ruedas 3d pantalla digital + puntero láser
Código de barras	3700461482137
Introducción	Equilibradora motorizada para turismos, VP y 4x4 con una gran pantalla digital y medición automática de los tres parámetros. Sus numerosos programas y su función para dos operarios permiten trabajar con rapidez y adaptarse a cada usuario. El freno electromagnético, el láser y la iluminación integrados garantizan un posicionamiento preciso de las masas. Su eje largo permite además trabajar con llantas de gran desplazamiento.
Texto	Características: - ciclo automático - teclas multifunción - programa estático y dinámico (2 planos) en una sola pasada - 9 programas: 7 de aluminio (masa oculta) + Optimización + Estático para motos - Autocalibración: masa de 50 g - Autodiagnóstico: código de error - Función de múltiples operadores - Visualización simultánea de pesos y posiciones de las masas - Parada automática en la posición de la masa con iluminación LED en el interior de la llanta - Freno electromagnético bloqueable a voluntad - Precisión de medición: ±1 g - Precisión de visualización: 1 g/5 g

Más producto	Puntero láser Freno electromagnético Acanalado automático
Caracteristicas	Caracteristicas: - alimentación: 240 V-50 Hz - potencia: 90 W - dimensiones con la carcasa abierta: 1550 x 1160 x 1490 mm - nivel sonoro < 69 dB - pantalla digital (modo de espera de 5 min) - Diámetro máximo de la rueda: 1100 mm - Peso máximo de la rueda: 70 kg - Diámetro máximo de la llanta: 28 pulgadas - Anchura de la llanta: de 1,5 a 20 pulgadas - medición automática de los 3 parámetros: desplazamiento, diámetro y anchura - puntero láser para el posicionamiento de las masas - carcasa de seguridad con arranque automático - duración del ciclo de medición: 7 s - Velocidad de rotación: 140 rpm - Eje: L. 210 mm - Ø 40 mm x 4 mm - Bandeja con compartimentos para conos y contrapesos - 4 soportes de almacenamiento - Pinza de posicionamiento de contrapesos - Peso: 149 kg
Incluye	Se suministra con: - EQ6521BL: 4 conos de 42 a 137 mm, Ø 40 mm - Llave Allen hexagonal de 12 mm - SA8305: medidor de anchura de llanta - SA8905: peso de calibración de 50 g - OC8034: alicate multifuncional - EQ6404BL: tuerca rápida de Ø 40 x 4 mm con casquillo/junta/anillo de presión
Opciones	Installation et mise en service, nous consulter. Dans le cadre de la garantie, installation et mise en service doivent être effectuées par un professionnel.
Consejos	Freno electromagnético
Periodo de garantía	2 años
Potencia	90W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Peso del producto (kg)	149 kg
Código de tarifa	Tarifa Equipo (TE)
Warranty Procedure	INTERVENTION

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- REMPLACEMENT CARTE ALIMENTATION
- REMPLACEMENT CPU
- CALIBRATION DES PIGES DE PRISE DE CÔTES
- REMPLACEMENT CAPTEURS PICK-UP

Vídeos de operaciones



Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:

- MISE EN SERVICE
- CALIBRATION
- EQUILIBRAGE JANTE TÔLE
- EQUILIBRAGE JANTE ALU

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)