Enrollador manguera de engrase Ø8mm 20m 350bar

Referencia : HU 1818



nombre de artículo	Enrollador manguera de engrase Ø8mm 20m 350bar
Código de barras	3700461475917
Introducción	Enrollador profesional para la distribución de grasa, equipado con una manguera reforzada de 20 m capaz de soportar una presión de hasta 350 bar.
Texto	Diseñado para operaciones de lubricacion en taller, este enrollador está equipado con una manguera reforzada SAE 100R2AT adecuada para aplicaciones de alta presión. Su sistema de bloqueo cada 50 cm permite ajustar con precisión la longitud de manguera necesaria durante la intervención.
Más producto	Alta presión de 350 bar con un dispositivo de sujeción de la manguera cada 50 cm.
Caracteristicas	Caracteristicas: - soporte de acero pintado - dispositivo de bloqueo cada 50 cm - manguera reforzada SAE 100R2AT - manguera con diámetro interior de 8 mm - longitud: 20 m - presión máxima: 350 bar - racor de entrada: 1/4" BSPT - racor de salida: 1/4" BSPT
Consejos	Ideal para equipar puestos de lubricacion que requieran una presión elevada y una manguera de gran longitud.

Periodo de garantía 2 años

Longitud del cable 20 m

Diámetro (mm) 8 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC



***Public price Exl. Tax : 425 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)