

## Corte plasma 40A

Referencia : OC 0221



**nombre de artículo** Corte plasma 40A

**Código de barras** 3700461489402

### Características

Características :

- corta todos los metales conductores de electricidad: acero, acero inoxidable, aluminio, bronce, latón

- espesor máximo de corte para el acero: 8 mm

- baja absorción de corriente

- arco de corte suave y estable

- seguridad y protección :

Sobretensión

Sobrecalentamiento con indicador LED

Presión de aire

- antorcha L.3m equipada con sistema de seguridad

- tensión de alimentación: Volt 50-60Hz (AC)-1Phx240V

- pinza 200A 16mm<sup>2</sup> L.3m

- potencia de instalación: 6kW

- corriente de corte: 10 a 40 amperios

- ciclo de trabajo: 40A al 60% - 30A al 100

- regulador de presión 0-10bar

- presión recomendada: 4 a 6bar

- dimensiones : 380x290x230mm

**Periodo de garantía** 2 años

**Potencia** 6000W  
**Tensión** 240V  
**Longitud del cable** 5 m  
**Peso del producto (kg)** 10 kg  
**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)  
**Composición de la nomenclatura** 1 x [SA 0231 - Unidad central de corte plasma](#)  
1 x [SA 0232 - Antorcha corte plasma](#)

**Warranty Procedure** NO



**6000  
W**



**TN**

TENSION240V.jpg

CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)