

ENROLLADOR 1x6mm² PARA PUESTA A TIERRA

Referencia : OE 0501



nombre de artículo ENROLLADOR 1x6mm² PARA PUESTA A TIERRA

Código de barras 3700461419256

Más producto Abrazadera antideflagrante ATEX 94/9/CE

Características Características del carrete :

- el carrete no es antideflagrante
- IP42
- corriente nominal: 20A
- tensión de aislamiento: 2,5kV
- cable unipolar 1x6mm² H05V-F color amarillo/verde
- dispositivo de parada cada 50cm

Características de la pinza :

- pinza versión II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85°C
- cumple las normas: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1
- homologación CESI 03 ATEX 94/9/CE
- utilización : Entorno con atmósfera explosiva en presencia de gas del grupo IIC y polvos inflamables
- equipado con un sistema de apertura antidesgarro
- fiable, robusto, fácil de manejar y sencillo de utilizar
- tensión de aislamiento: 3kV
- corriente nominal: 10A
- apertura: de 3 a 20 mm
- dimensiones: 250x110x35mm

Periodo de garantía 2 años

Potencia 1800W

Longitud del cable 14 m

**Peso del producto
(kg)** 6,50 kg

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)