
Enrollador 1x6mm2 para puesta a tierra

Referencia : OE 0501



nombre de artículo	Enrollador 1x6mm2 para puesta a tierra
Código de barras	3700461419256
Más producto	Abrazadera antideflagrante ATEX 94/9/CE
Caracteristicas	Caracteristicas del enrollador: - El enrollador no es antideflagrante - IP42 - Corriente nominal: 20 A - Tensión de aislamiento: 2,5 kV - Cable unipolar de 1 x 6 mm² H05V-F, color amarillo/verde - Dispositivo de bloqueo cada 50 cm Caracteristicas de la pinza: - Pinza versión II2GD Ex d IIC T6-Ex tD A21/IP65/Temp 85 °C - Conforme a las normas: EN 60079-0, EN 60079-1, EN 61241-0, EN 61241-1 - homologación CESI 03 ATEX 94/9/CE - uso: entornos con atmósfera explosiva en presencia de gases del grupo IIC y polvos inflamables - dotada de un sistema de apertura a prueba de desgarros - fiable, robusta, manejable y fácil de usar - tensión de aislamiento: 3 kV - corriente nominal: 10 A - apertura: de 3 a 20 mm - dimensiones: 250 x 110 x 35 mm

Periodo de garantía	2 años
Potencia	1800W
Longitud del cable	14 m
Peso del producto (kg)	6,50 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)