Herramienta de mano para desatascar por inducción

Referencia : OE 0800



nombre de artículo	Herramienta de mano para desatascar por inducción
Código de barras	3700461467233
Introducción	Calienta una pieza en un punto preciso, lo que facilita aflojar tornillos, tuercas, pernos, bielas, bujes (incluso oxidados), sondas lambda, rodamientos de bolas, etc. También facilita la retirada de pegatinas, tiras de puertas pegadas o tuercas de ruedas de camión.
Texto	Es una alternativa real al soplete o la llama: su sistema de inducción permite calentar una pieza metálica (conductora) con precisión y sin llama, sin riesgo de dañar las piezas vecinas no conductoras (vidrio, plástico, pintura, etc.). Además, el operario ahorra mucho tiempo al utilizar la herramienta.
Más producto	Mayor seguridad Ahorro de tiempo
Caracteristicas	Caracteristicas: - Frecuencia: 25-60 kHz - Apagado automático por sobrecalentamiento - Protección contra cortocircuitos y circuitos abiertos, alarma de sobrecarga - Dimensiones: 200 x 140 x 75 mm
Incluye	Contenido: - Unidad de inducción independiente con cable de alimentación de 3 m y cable de conexión de 70 cm (para facilitar el acceso) - SA0819: bobina de inducción rígida de Ø 19 mm, L 220 mm - SA0832: bobina de inducción rígida de Ø 32 mm, longitud 220 mm

- SA0818: bobina de inducción flexible, longitud 800 mm
- SA0817: almohadilla de inducción de Ø 50 mm, L 220 mm
- correa para el hombro
- maletín de plástico con relleno de espuma

Periodo de garantía	2 años
Potencia	1500W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Longitud del cable	3 m
Longitud (mm)	200 mm
Anchura	140 mm
Altura	75 mm
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



***Public price Exl. Tax : 949 €**

*Applicable user fees from 01/09/2026 to 31/08/2027

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)