Comprobador de tensión

Referencia : OE 3010



nombre de artículo	Comprobador de tensión
Código de barras	3700461456565
Introducción	Comprobador de tensión que permite verificar la ausencia de tensión antes de realizar cualquier intervención en un circuito eléctrico. Especialmente indicado para operaciones de consignación y puesta en seguridad en vehículos hibridos y electricos.
Texto	Compatible con : B1L, B1VL, B1TL, B2L, B2VL, B2TL, BCL, BEL, BRL, B1XL, B2XL.
Más producto	Comprobación de ausencia de tensión hasta 690 V CA/CC
Caracteristicas	Caracteristicas: - Prueba de continuidad - Prueba del interruptor diferencial de 30 mA - Resistente a la humedad y al polvo - Prueba de tensión: de 2 a 690 V CA/CC y 750 V CC, con señal acústica al cambiar de rango - selección automática CA/CC - medición de resistencias hasta 2 kOhm - prueba sonora de continuidad R < 2 kOhm - frecuencia de uso CC: 50-60 Hz y 400 Hz - Autocomprobación de las puntas de prueba, el cable, la pantalla y la pila de 9 V - Baja impedancia: 390 kOhm - Distancia entre puntas de prueba de 19 mm (para disyuntores)

Periodo de garantía	2 años
IP	IP65
Otros	Funciona con pilas
Longitud del cable	0,90 m
Longitud (mm)	172 mm
Anchura	64 mm
Altura	38 mm
Peso del producto (kg)	0,33 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)