Mini amplificador de 12-24 V y 800 A

Referencia : OE 5010



nombre de artículo	Mini amplificador de 12-24 V y 800 A
Código de barras	3700461468858
Introducción	Minirreforzador compacto para Motores de gasolina y diesel. Compatible con todos los vehículos de 12 V y la mayoría de los de 24 V. Las pinzas inteligentes con dispositivos de seguridad integrados proporcionan doble protección al arrancador. También se puede utilizar para cargar teléfonos, portátiles, tabletas, etc.
Más producto	Ultracompacta Multifunción Vida útil > 1000 ciclos
Caracteristicas	Caracteristicas : - corriente de arranque: 400A - corriente de pico: 800A - 8 adaptadores - conexiones : Entrada: 15V-1A Salidas: 12-24V, 5V-2A (USB), 12V-16V-19V - protecciones: sobrecarga, sobretensión, cortocircuito, sobrecorriente y sobrecalentamiento - luz LED de 3 modos - indicador de carga - tiempo de carga: 5h

	- batería: litio, 18600mAh - longitudes de cable: 320 y 470 mm - carcasa ignífuga - peso: 740g
Periodo de garantía	2 años
Tensión	12-24V
Longitud del cable	0,50 m
Longitud (mm)	266 mm
Anchura	87,50 mm
Altura	30 mm
Peso del producto (kg)	0,74 kg
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)