

Pistola de aire caliente 50-650°C

Referencia : OE 6047



nombre de artículo Pistola de aire caliente 50-650°C

Código de barras 3700461457425

Introducción Esta termofijadora profesional caliente, retractil o desforra con extrema precisión, gracias a su control electrónico de la temperatura. Es la herramienta ideal para trabajos delicados en cableado eléctrico (termo-revestimiento) o para conformar piezas de carrocería de plástico.

Texto Diseñado para un uso intensivo en el taller, este decapador destaca por su diseño ergonómico y su rápido calentamiento. Su pantalla digital y sus precisos pasos de ajuste permiten adaptarlo a cada material sin riesgo de quemaduras accidentales, garantizando resultados impecables sobre adhesivos, pinturas o tubos protectores. Además, su soporte integrado permite colocarla de forma segura sobre la superficie de trabajo entre usos, evitando cualquier contacto con superficies sensibles.

Características Características :

- Pantalla LCD
- última temperatura memorizada
- 5 opciones de caudal de aire de 250 a 500 l/min
- CHC = control de calor constante (protege contra el sobrecalentamiento y garantiza un trabajo continuo)
- Interruptor de 3 posiciones: Posición 0 (Apagado); Posición 1 (Aire frío 50°C para enfriar sus piezas o la herramienta); Posición 2 (Modo de trabajo).
- empuñadura para trabajar cómodamente
- rango de temperatura: 50-650°C (ajustable cada 10°C)

Incluye	Suministrado con : - 1 boquilla de protección - 1 boquilla plana - 1 boquilla reductora - 1 boquilla reflectante - 1 rascador
Periodo de garantía	2 años
Potencia	2000W
Tensión	240V
Otros	Producto con toma de corriente
Longitud del cable	2 m
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY

2
WARRANTY



2000
W



TN

TENSION240V.jpg

***Public price Exl. Tax : 129 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)