

Rueda elevadora eléctrica recargable, capacidad máx. 60 kg

Referencia : OE 9000



nombre de artículo Rueda elevadora eléctrica recargable, capacidad máx. 60 kg

Código de barras 3700461464683

Introducción Eleva y baja sin esfuerzo ruedas de BT, VUL y 4x4 a la altura del vehículo en el puente. Facilita el transporte de ruedas en el taller. Centro de gravedad bajo para mayor estabilidad.

Texto Reduce el riesgo de accidentes
Elevación de ruedas sin esfuerzo

Más producto Compatible con puente de tijera

Características Características :
- capacidad de carga: 60kg
- ruedas de 135/80 R13 a 295/25 R22
- altura máx. de elevación (en el cubo): 145 cm
- control de elevación/descenso integrado en la empuñadura
- velocidad de elevación: 0,14 m/s
- sistema de elevación: tornillo motorizado
- 4 ruedas giratorias para mayor maniobrabilidad
- dispositivo de seguridad anticaída de las ruedas
- botón de parada de emergencia tipo seta
- rodillos para facilitar la rotación y el posicionamiento de la rueda en el cubo
- Indicadores LED :
Nivel de carga de la batería
Capacidad de carga máxima superada

Parada de emergencia activada
Temperatura del motor de tornillo elevada
- Baterías 12V 12Ah
- cargador: 240V-AC
- dimensiones : L.725xAn.800xAl.1710mm

Periodo de garantía 2 años
Tensión 12V
Longitud (mm) 725 mm
Anchura 800 mm
Altura 1.710 mm
Altura max. 1.450 mm
Capacidad máxima (Kg) 60 kg
Código de tarifa Tarifa Equipo (TE)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)