

## EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

Referencia : OM 3428



**nombre de artículo**    EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

**Código de barras**    3700461457333

**Introducción**    Permite extraer y montar los rodamientos de rueda directamente en los vehículos de forma rápida y segura.  
Campanas especialmente diseñadas para un apoyo perfecto en los pivotes, anillos de presión adaptados para la extracción y el montaje correcto de los rodamientos.  
Ya no es necesario desmontar el puntal del amortiguador, el brazo de suspensión ni el ajuste del camber en determinados vehículos (ahorro de tiempo de aproximadamente 1 hora).  
Los capós de extracción disponen de muescas que impiden la extracción de los sensores ABS.

**Más producto**    Ahorro de tiempo: no es necesario desmontar los sensores ABS

**Incluye**    Incluye :  
- 2 timbres  
- 1 campana: Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm  
- 1 campana con muescas ABS: Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm  
- anillos de centrado: 42-45-49-50-54-60-80mm  
- anillos de presión: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm  
- Tornillo de extracción M20 y tuerca  
Peso: 15kg

**Apto para**    Rodamientos tradicionales de Ø66mm a Ø93mm  
Mercedes: 190(W201), Clase A (W168, W169), Clase B (W245, W124), Clase C (W202,

W203), Clase E (W210), Clase M (W163, W164), Clase S (W639), Clase V (W639)

**Opciones**

Se recomienda utilizar el cilindro hidráulico OM9384 para los rodamientos fuertemente gripados.

**Periodo de garantía** 2 años

**Apto para vehículos de marca** Mercedes

**Código de tarifa** Tarifa Normal (TN)

**Warranty Procedure**EASY



CLAS EQUIPEMENTS  
83, chemin de la CROUZA  
73800 CHIGNIN  
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22  
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h  
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on  
friday)