Extractor rodamientos de ruedas vehículos Mercedes

Referencia : OM 3428



nombre de artículo	Extractor rodamientos de ruedas vehículos Mercedes
Código de barras	3700461457333
Introducción	Permite extraer y montar los rodamientos de rueda directamente en los vehículos de forma rápida y segura. Campanas especialmente diseñadas para un apoyo perfecto en los pivotes, anillos de presión adaptados para la extracción y el montaje correcto de los rodamientos. Ya no es necesario desmontar el puntal del amortiguador, el brazo de suspensión ni el ajuste del camber en determinados vehículos (ahorro de tiempo de aproximadamente 1 hora). Los capós de extracción disponen de muescas que impiden la extracción de los sensores ABS.
Más producto	Ahorro de tiempo: no es necesario desmontar los sensores ABS
Incluye	Contenido: - 2 anillos de campana - 1 campana: diámetro exterior 104 mm, diámetro interior 90 mm-93 mm, altura 85 mm - 1 campana con muescas de ABS: diámetro exterior 104 mm, diámetro interior 90 mm-93 mm, altura 85 mm - anillos de centrado: 42-45-49-50-54-60-80 mm - anillos de presión: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90 mm - tornillo de fijación y tuerca M20 Peso: 15 kg
Apto para	

	Rodamientos tradicionales de Ø66mm a Ø93mm Mercedes: 190(W201), Clase A (W168, W169), Clase B (W245, W124), Clase C (W202, W203), Clase E (W210), Clase M (W163, W164), Clase S (W639), Clase V (W639)
Opciones	Se recomienda utilizar el cilindro hidráulico OM9384 para los rodamientos fuertemente gripados.
Periodo de garantía	2 años
Apto para vehículos de marca	Mercedes
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	EASY



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)