

EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

Referencia : OM 3428



nombre de artículo EXTRACTOR RODAMIENTOS DE RUEDAS VEHÍCULOS MERCEDES

Código de barras 3700461457333

Introducción Permite extraer y montar los rodamientos de rueda directamente en los vehículos de forma rápida y segura.
Campanas especialmente diseñadas para un apoyo perfecto en los pivotes, anillos de presión adaptados para la extracción y el montaje correcto de los rodamientos.
Ya no es necesario desmontar el puntal del amortiguador, el brazo de suspensión ni el ajuste del camber en determinados vehículos (ahorro de tiempo de aproximadamente 1 hora).
Los capós de extracción disponen de muescas que impiden la extracción de los sensores ABS.

Más producto Ahorro de tiempo: no es necesario desmontar los sensores ABS

Incluye Incluye :

- 2 timbres
- 1 campana: Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm
- 1 campana con muescas ABS: Ø exterior 104mm, Ø interior 90mm-93mm, altura 85mm
- anillos de centrado: 42-45-49-50-54-60-80mm
- anillos de presión: 66-70-73-75-79-83-84-85-87-88-90mm
- Tornillo de extracción M20 y tuerca

Peso: 15kg

Apto para

Rodamientos tradicionales de Ø66mm a Ø93mm

Mercedes: 190(W201), Clase A (W168, W169), Clase B (W245, W124), Clase C (W202,

W203), Clase E (W210), Clase M (W163, W164), Clase S (W639), Clase V (W639)

Opciones Se recomienda utilizar el cilindro hidráulico OM9384 para los rodamientos fuertemente gripados.

Periodo de garantía 2 años

Apto para vehículos Mercedes
de marca

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure EASY



***Public price Exl. Tax : 465 €**

*Applicable user fees from 01/09/2025 to 31/08/2026

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)