Botella nitrógeno (N2-H2) 1kg

Referencia : SA 1090



nombre de artículo	Botella nitrógeno (N2-H2) 1kg
Código de barras	3700461454660
Introducción	Localiza las fugas de aire acondicionado más difíciles de detectar con el SA 1090, la botella de mezcla de nitrógeno e hidrógeno (95/5). Una solución de diagnóstico ultraprecisa, capaz de detectar microfugas allí donde los trazadores UV convencionales no dan resultado.
Texto	La botella SA 1090 está diseñada para la prueba de estanqueidad a presión de los circuitos de aire acondicionado que funcionan con R134a y R1234yf. Mezcla de alta precisión (N2/H2): compuesta por un 95 % de nitrógeno (para la presurización) y un 5 % de hidrógeno (gas trazador). Dado que el hidrógeno es la molécula de gas más pequeña que existe, atraviesa las microfisuras que otros fluidos no pueden detectar. Diagnóstico con gas trazador: la mezcla de N2/H2 no es inflamable en esta proporción. Permite comprobar el circuito sin necesidad de utilizar refrigerante como gas de prueba. Presión de servicio optimizada: Envasada en una botella de 1 kg (110 bares), ofrece una autonomía ideal para realizar varias pruebas completas de estanqueidad, a la vez que resulta fácil de transportar. Compatibilidad con detectores electrónicos: Se utiliza exclusivamente con un detector electrónico específico (AC 7495), lo que garantiza una localización con una precisión

milimétrica, incluso en evaporadores inaccesibles a simple vista.

Norma de seguridad: Racor roscado estándar compatible con los reguladores de nitrógeno del mercado (AC 1017), lo que permite una puesta a presión progresiva y segura del circuito.

La ventaja de CLAS: El SA 1090 es la solución técnica imprescindible para las fugas denominadas «intermitentes» o invisibles a simple vista. Es la herramienta de diagnóstico definitiva que evita las devoluciones al servicio técnico por recargas de aire acondicionado que «no aguantan».

Caracteristicas 1kg: Nitrógeno 95% e hidrógeno 5%.

Periodo de garantía Sin garantía (consumibles)

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure NO

Tipo de consumibles Aditivo



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)