

DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER

Referencia : AC 2013



nombre de artículo DISPOSITIVO PARA ALINEACIÓN DE FAROS DOBLE LÁSER

Código de barras 3700461447822

Texto Funciones :

- control y medición del descenso del 0-4
- control de ajuste lateral ±5cm/10m
- medición de la potencia luminosa 0-150klux/1m, 0-240lux/25m
- intervención sobre faros (Xenon, Halógeno, LED...), faros antiniebla

Más producto Ajuste preciso de la óptica mediante láser

Características Características :

- alineador de tipo láser (SA2037) conforme a la norma EN 60825
- luxómetro digital
- columna de aluminio (desmontable) graduada de 20 a 150cm
- mecanismo de ajuste deslizante
- carcasa de termoplástico con inclinación ajustable
- alimentación del alineador láser: 3 pilas de 1,5 V (suministradas)
- dimensiones : L.712xAn.580xAI.1810mm
- norma UTAC NFR 63801

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 712 mm

Anchura 580 mm

Altura 1.810 mm
Código de tarifa Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure DIAGNOSTIC



CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h
and from 13h30 to 17h30 (16h30 on
friday)