Dispositivo para alineación de faros doble láser

Referencia : AC 2013




nombre de artículo	Dispositivo para alineación de faros doble láser
Código de barras	3700461447822
Texto	Funciones : - control y medición del descenso del 0-4 - control de ajuste lateral ±5cm/10m - medición de la potencia luminosa 0-150klux/1m, 0-240lux/25m - intervención sobre faros (Xenon, Halógeno, LED...), faros antiniebla
Más producto	Ajuste preciso de la óptica mediante láser
Caracteristicas	Caracteristicas: - alineador láser (SA2037) conforme a la norma EN 60825 - luxómetro digital - columna de aluminio (desmontable) graduada de 20 a 150 cm - mecanismo de ajuste deslizante - Carcasa termoplástica con inclinación regulable - Alimentación del alineador láser: 3 pilas de 1,5 V (incluidas) - Dimensiones: L 712 x An 580 x Al 1810 mm - Norma UTAC NFR 63801
Periodo de garantía	2 años
Longitud (mm)	712 mm
Anchura	580 mm

Altura	1.810 mm
Código de tarifa	Tarifa Normal (TN)
Warranty Procedure	DIAGNOSTIC

Vídeos de ayuda

Cliquez sur l'opération qui vous intéresse pour voir la **vidéo**:





INSTALLATION DE LA CELLULE DU RÉGLOPHARE

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)