ALINEADOR DE FAROS CÁMARA/DOBLE LÁSER

Referencia : AC 3010

nombre de artículo	ALINEADOR DE FAROS CÁMARA/DOBLE LÁSER
Código de barras	3700461479014
Introducción	- control y diagnóstico automáticos de los haces luminosos: luces de cruce, largas y antiniebla, sea cual sea el tipo de fuente luminosa (láser, LED, Matrix LED, Xenón, halógena, etc.) así como el tipo de gestión (ILS Intelligent Light System, AFS Adaptative Front lighting System, DLS Dynamic Light System, DLA Dynamic Light Assist) - permite controlar y medir automáticamente (mediante una cámara) el haz de luz en sentido descendente y lateral. También mide la potencia de iluminación - centrado de la carcasa mediante láser cruzado. - cumple la norma UTAC NFR 63-801
Más producto	Apto para el 100% de los tipos de fuego
Caracteristicas	Caracteristicas : - rango de medida : Inclinación 0-6% (precisión +/- 0,1%) Lateral 0-10% (precisión +/- 0,2%) - intensidad luminosa: 150kcd - columna de aluminio giratoria 360 - subida y bajada del contrapeso - inclinómetro de 3 ejes que compensa electrónicamente las irregularidades del suelo - ruedas ajustables para compensar grandes diferencias de nivel del suelo - sensor de altura de la carcasa

- pantalla táctil LCD en color de 5,7
- impresora integrada: número de registro / fecha / resultado de la prueba
- batería recargable de 12 V
- modo de reposo automático
- actualizaciones de software rápidas y sencillas (mediante llave USB)
- conexiones: RS232
- protocolo de comunicación: Net1, Net2
- dimensiones : L.695xAn.660xAl.1780mm

Opciones Opciones:
- SA 3032: kit de rieles y ruedeas

Periodo de garantía 2 años

Longitud (mm) 695 mm

Anchura 660 mm

Altura 1.780 mm

Código de tarifa Tarifa Normal (TN)

Warranty Procedure DIAGNOSTIC

CLAS EQUIPEMENTS
83, chemin de la CROUZA
73800 CHIGNIN
Francia

Tel : +33 (0) 4 79 72 62 22
Fax :

Monday to Friday - From 8 to 12h and from 13h30 to 17h30 (16h30 on friday)